

**PSS SHAFT SEAL**

PACKLESS SEALING SYSTEM  
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021

**ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**

**Σύστημα στεγανοποίησης PSS τύπου A**  
Διάμετροι άξονα από ¾"-3 ¾" (20mm-95mm)



Διάμετρος άξονα	Διάμετρος χοάνης (εξωτερική)*	Μήκος (A) με συμπιεσμένη φυσούνα
	Μεγάλες διαμέτροι χοάνης (με γκρί σκιά) - (O.S)**	
¾", 7/8" 20, 22mm	32, 38, 45, 50, 57mm - 1 ¼", 1 ½", 1 ¾", 2", 2 ¼"	158mm - 6 ¼"
	O.S (64mm - 2 ½")	171mm - 6 ¾"
1", 1 ⅛" 25, 28, 30 mm	32, 38, 45, 50, 57mm - 1 ¼", 1 ½", 1 ¾", 2", 2 ¼"	158mm - 6 ¼"
	O.S (64mm - 2 ½")	197mm - 7 ¾"
1 ¼", 1 ⅜" 32, 35mm "	45, 50, 57, 64mm 1 ¾", 2", 2 ¼", 2 ½"	165mm - 6 ½"
	O.S (70, 76, 83, 89mm - 2 ¾", 3", 3 ¼", 3 ½")	197mm - 7 ¾"
1 ½", 1 9/16" 38, 40mm	50, 57, 64, 70, 76, 83, 89mm 2", 2 ¼", 2 ½", 2 ¾", 3", 3 ¼", 3 ½"	206mm - 8 ⅛"
	O.S (95, 102mm - 3 ¾", 4")	210mm - 8 ¼"
1 ¾" 45mm	57, 64, 70, 76, 83, 89mm 2 ¼", 2 ½", 2 ¾", 3", 3 ¼", 3 ½"	206mm - 8 ⅛"
	O.S (95, 102mm - 3 ¾", 4")	210mm - 8 ¼"
2" 50, 55mm	64, 70, 76, 83, 89mm - 2 ½", 2 ¾", 3", 3 ¼", 3 ½"	206mm - 8 ⅛"
	O.S (95, 102mm - 3 ¾", 4")	210mm - 8 ¼"
2 ¼", 2 ½" 60, 65mm	83, 89, 95, 102mm - 3 ¼", 3 ½", 3 ¾", 4"	216mm - 8 ½"
	O.S. (108, 114, 121, 127mm - 4 ¼", 4 ½", 4 ¾", 5")	232mm - 9 ⅛"
2 ¾" 70mm	102, 108, 114, 121, 127mm - 4", 4 ¼", 4 ½", 4 ¾", 5"	235mm - 9 ¼"
	O.S. (133, 140, 146, 152mm - 5 ¼", 5 ½", 5 ¾", 6")	245mm - 9 ⅝"
3" 75, 80mm	102, 108, 114, 121, 127mm - 4", 4 ¼", 4 ½", 4 ¾", 5"	235mm - 9 ¼"
	O.S.(133, 140, 146, 152mm - 5 ¼", 5 ½", 5 ¾", 6")	245mm - 9 ⅝"
3 ¼", 3 ½" 85, 90mm	114, 121, 127, 133, 140, 146, 152mm 4 ½", 4 ¾", 5", 5 ¼", 5 ½", 5 ¾", 6"	248mm - 9 ¾"
	O.S.(159, 165, 171, 178mm - 6 ¼", 6 ½", 6 ¾", 7")	258mm - 10 ¼"
3 ⅝", 3 ¾" 95mm	114, 121, 127, 133, 140, 146, 152mm 4 ½", 4 ¾", 5", 5 ¼", 5 ½", 5 ¾", 6"	248mm - 9 ¾"
	O.S.(159, 165, 171, 178mm - 6 ¼", 6 ½", 6 ¾", 7")	258mm - 10 ¼"

Οι διαστάσεις που είναι με έντονα **νούμερα** δεν χρησιμοποιούν προσθήκη.

\*Όταν παραγγέλνεται παρακαλούμε δώστε διάμετρο άξονα και χοάνης.

\*\*Για τις χοάνες μεγάλης διαμέτρου χρειάζεται μεγαλύτερη φυσούνα και προσθήκη.

**Σύστημα στεγανοποίησης PSS τύπου B**  
 Διάμετροι άξονα από 4" - 6" (100mm-150mm)

Διάμετρος άξονα	Διάμετρος χοάνης (εξωτερική)*	Μήκος (A) με συμπιεσμένη φυσούνα
100mm, 4"	152, 179mm - 6", 7"	13 ¾"
105mm, 4 ¼", 110mm	152, 179mm - 6", 7"	13 ¾"
4 ½", 115mm	152, 179mm - 6", 7"	14"
120mm, 4 ¾"	179, 203, 219mm - 7", 8", 8 ⅝"	14 ½"
125mm, 5", 130mm, 5 ¼"	179, 203, 219mm - 7", 8", 8 ⅝"	14 ½"
5 ½", 140mm	179, 203, 219mm - 7", 8", 8 ⅝"	14 ½"
150mm, 6"	179, 203, 219mm - 7", 8", 8 ⅝"	14 ⅝"



**Κίτ επισκευής και συντήρησης PSS**  
 Για διαμέτρους άξονα από 20mm – 95mm



Διάμετρος άξονα	Διάμετρος χοάνης (εξωτερική)*
	Μεγάλες διαμέτροι χοάνης (με γκρι σκιά) - (O.S)**
¾", 7/8" 20, 22mm	32, 38, 45, 50, 57 mm - 1¼", 1½", 1¾", 2", 2¼" O.S. (64mm - 2½")
1", 1 ⅛" 25, 28, 30mm	32, 38, 45, 50, 57 mm - 1¼", 1½", 1¾", 2", 2¼" O.S. (64mm - 2½")
1 ¼", 1 ⅜" 32, 35mm	45, 50, 57, 64 mm - 1¾", 2", 2¼", 2½" O.S. (70, 76, 83, 89 mm - 2¾", 3", 3¼", 3½")
1 ½" 38, 40mm	50, 57, 64, 70, 76, 83, 89 mm - 2", 2¼", 2½", 2¾", 3", 3¼", 3½" O.S. (95, 102mm - 3¾", 4")
1 ¾" 45mm	57, 64, 70, 76, 83, 89 mm - 2¼", 2½", 2¾", 3", 3¼", 3½" O.S. (95, 102mm - 3¾", 4")
2" 50, 55mm	64, 70, 76, 83, 89 mm - 2½", 2¾", 3", 3¼", 3½" O.S. (95, 102mm - 3¾", 4")
2 ¼", 2 ½" 60, 65mm	83, 89, 95, 102 mm - 3¼", 3½", 3¾", 4" O.S. (108, 114, 121, 127 mm - 4¼", 4½", 4¾", 5")
2 ¾" 70mm	102, 108, 114, 121, 127mm - 4", 4¼", 4½", 4¾", 5" O.S. (133, 140, 146, 152 mm - 5¼", 5½", 5¾", 6")
3" 75, 80mm	102, 108, 114, 121, 127mm - 4", 4¼", 4½", 4¾", 5" O.S. (133, 140, 146, 152 mm - 5¼", 5½", 5¾", 6")
3 ¼", 3 ½" 85, 90mm	114, 121, 127, 133, 140, 146, 152mm - 4½", 4¾", 5", 5¼", 5½", 5¾", 6" O.S. (159, 165, 171, 178 mm - 6¼", 6½", 6¾", 7")
3 ⅝", 3 ¾" 95mm	114, 121, 127, 133, 140, 146, 152mm - 4½", 4¾", 5", 5¼", 5½", 5¾", 6" O.S. (159, 165, 171, 178 mm - 6¼", 6½", 6¾", 7")

Το κίτ επισκευής και συντήρησης PSS αποτελείται από φυσούνα, δύο δακτύλιους (oring), 5 βίδες σύσφιξης, 4 κολλιέδες, 4 προσαυτικά κολλιέδων, ένα άλβεν.

Για το κατάλληλο κίτ επισκευής χρειάζεται να μας πληροφορήσετε για τη διάμετρο της χοάνης και του άξονα.

**Κίτ προσαρμογής για ψύξη**

Το κίτ προσαρμογής ψύξης εξυπηρετεί για διακλάδωση σωλήνα ψύξης του κινητήρα για να πάρετε νερό για την ψύξη του συστήματος.

Εσωτερική διάμετρος σωλήνα κινητήρα 20/25mm- ¾" και 1" :  
 Εσωτερική διάμετρος σωλήνα κινητήρα 32/38mm- 1 ¼" και 1½" :



Το κίτ αποτελείται από το 'T' για τη διακλάδωση, το σωληνάκι 8mm για τον μαστό του συστήματος και τους απαραίτητους κολλιέδες.

**MOTOCRAFT**



ΔΙΑΘΕΣΗ: MOTOCRAFT ΑΕ.  
 ΛΕΩΦ. ΑΛΙΜΟΥ 48, 17455 ΑΛΙΜΟΣ  
 ΤΗΛ : 210-98 88 288 / FAX : 210- 98 50 102  
 e-mail : [motocraft@motocraft.gr](mailto:motocraft@motocraft.gr)  
<http://www.motocraft.gr>